



FOTON



AUMARK 6 TON



Con el respaldo de:
**AUTOMOTORES
& ANEXOS**

www.fotonecuador.com

**TU NEGOCIO
en MOVIMIENTO**

*Fotos referenciales para fines publicitarios. Especificaciones pueden variar.



FOTON



AUMARK 6 TON

MOTOR

Marca	Cummins
Modelo	ISF 3.8
Tipo	Diesel, turbo intercooler
Cilindrada (CC)	3760
Potencia máxima (Hp/rpm)	154/2600
Torque máximo (Nm/rpm)	500/1200~1900
Control de emisiones	Euro III
Sistema de inyección	Common Rail/Bosch

TRANSMISIÓN

Modelo	651B
No. de marchas	F6/R1
Relaciones	1:6.158 2:3.826 3:2.224 4:1.361 5:1.000 6:0.768 R:5.708
Tracción	4x2

EMBRAGUE

Tipo	Monodisco seco, reforzado
------	---------------------------

FRENOS

Freno de servicio	Freno de tambor, full aire doble circuito + ABS, secador de aire
Freno de parqueo	Con corte de aire
Freno auxiliar	Freno de motor al escape

SUSPENSIÓN

Delantera	Hojas de resorte en eje rígido / 9
Posterior	Hojas de resorte doble/11 + 7

EJE FRONTAL

Tipo	Eje rígido
Carga nominal (Kg)	2500

EJE POSTERIOR

Tipo	Banjo, tipo flotante
Carga nominal (kg)	6000

DIRECCIÓN

Tipo	Bolas recirculantes, hidráulicamente asistida
------	---

LLANTAS

Medidas	7.50 R16
Cantidad	6 + 1

TANQUE DE COMBUSTIBLE

Capacidad (Gl)/material	40 Gl/aluminio
-------------------------	----------------

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje nominal	24V
No. Baterías	2
Especificaciones baterías	100AH

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Calefacción	•
Aire acondicionado	•
Volante ajustable	•
Frenos ABS	•
Radio+USB	•

PARÁMETROS DE MASA TOTAL DEL VEHÍCULO

Peso bruto vehicular (Kg)	9050
Peso en vacío (Kg)	3050
Capacidad de carga (Kg)	6000

DIMENSIONES GENERALES

Distancia entre ejes (mm)	3800
Largo total (mm)	6995
Alto total (mm)	2380
Ancho total (mm)	2230
Distancia carrozable (mm)	5150