



FOTON

AUMAN 48 TON GTL



*Fotos referenciales para fines publicitarios. Especificaciones pueden variar.

Síguenos en   fotonecuador.com

Con el respaldo de:
**AUTOMOTORES
& ANEXOS IIIIII**

AUMAN 48 TON GTL

MOTOR

Marca	Cummins
Modelo	ISGe 3-430
Tipo	Diésel, turbo intercooler
Cilindrada (CC)	11800
Potencia máxima (Hp/rpm)	430 / 1900
Torque máximo (Nm/rpm)	2000 / 1000 - 1400
Control de emisiones	Euro III
Sistema de inyección	Common Rail/Bosch

TRANSMISIÓN

Marca	ZF
Modelo	16S2230TD
No. de marchas	16+2
Relaciones	1:16.41, 2:13.8, 3:11.28, 4:9.49, 5:7.75, 6:6.63, 7:5.43, 8:4.67, 9:3.52, 10:3.02, 11:2.47, 12:2.08, 13:1.7, 14:1.48, 15:1.19, 16:1.0 R1:15.36, R2:12.95
Relación final Cono/Corona	4.2
Tracción	6x4

EMBRAGUE

Tipo	Monodisco seco, reforzado
Diámetro de disco (mm)	430

FRENOS

Freno de servicio	Freno de tambor, full aire doble circuito WABCO, secado de aire + ABS
Freno de parqueo	Válvula de bloqueo al sistema de aire
Freno auxiliar	Frenos de motor a las válvulas, JACOBS

SUSPENSIÓN

Delantera	Hojas de resorte (9) sobre eje rígido, con amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora.
Posterior	Hojas de resorte reforzadas (12) con barras de estabilización

EJE FRONTAL

Tipo	Eje rígido
Carga nominal (ton)	7.0

EJE POSTERIOR

Modelo	Eje con cubos reductores
Carga nominal (ton)	13x2

DIRECCIÓN

Tipo	ZF 8098 Tipo de bola recirculante, dirección asistida hidráulicamente
------	---

LLANTAS

Medidas	315/80 R22.5
Cantidad	10+1

TANQUE DE COMBUSTIBLE

Capacidad (Gl) / material	185 Gl / Aluminio
---------------------------	-------------------

SISTEMA ELÉCTRICO


Voltaje nominal	24 V
No. Baterías	2
Especificaciones baterías	165 Ah

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Tacógrafo	Si
Quinta rueda JOST	Si
Cama litera	Si
Asiento conductor con suspensión de aire	Si
Cabina semi - flotante de cuatro puntos	Si
Calefacción	Si
Aire acondicionado	Si
Radio + USB + MP3	Si
Bloqueo central	Si
Vidrios eléctricos	Si
Sistema de alzado de cabina eléctrico	Si
Columna de dirección ajustable	Si

PARÁMETROS DE MASA TOTAL DEL VEHÍCULO

Peso en vacío (kg)	10435
Capacidad máxima de arrastre real (kg)	44565
Peso bruto combinado real (kg)	55000
Peso bruto combinado homologado en Ecuador (kg)	48000



HECHOS CON
COMPONENTES
DE CLASE MUNDIAL



Motor Cummins



Transmisión ZF



Panel de información



FOTON