



FOTON

CON EL RESPALDO DE

+60 AÑOS
AUTOMOTORES
& ANEXOS



NUEVO
AUMARK E 3.5 TON

MOTOR

MOTOR	Aucan 4F25TC7
TIPO	Diésel
TURBO	Geometría variable + Intercooler
CILINDRAJE (CC)	2.499
POTENCIA MÁXIMA (HP@RPM)	156 @ 3.000 RPM
TORQUE MÁXIMO (NM@RPM)	400 NM @ (1.300-2.700) RPM
CONTROL DE EMISIONES	Euro III
SISTEMA DE INYECCIÓN	Common Rail Bosch

TRANSMISIÓN

MARCA	ZF
NÚMERO DE MARCHAS	F5 + R1
RELACIÓN FINAL CONO/CORONA	4.330
TRACCIÓN	4X2

FRENOS

FRENO DE SERVICIO	Freno de tambor 100% neumático con ABS y EBD
FRENO DE PARQUEO	Freno de corte de aire
FRENO AUXILIAR	Ahogador al escape

LLANTAS

MEDIDAS	7.00 R16
CANTIDAD	6 + 1
LLANTA POSTERIOR	Doble

SUSPENSIÓN

DELANTERA	Ballestas con amortiguadores
TRASERA	Ballestas con amortiguadores
BARRA ESTABILIZADORA	Delantera y trasera

DIRECCIÓN

TIPO	Asistida hidráulicamente
------	--------------------------

PESOS Y CAPACIDADES

PESO EN VACÍO (KG)	2.130
PESO BRUTO VEHICULAR PBV (KG)	6.000
CAPACIDAD DE CARGA (KG)	3.870
CAPACIDAD DE CARGA EJE DELANTERO (KG)	2.400
CAPACIDAD DE CARGA EJE TRASERO (KG)	4.500
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (GAL)	32 de aluminio

DIMENSIONES

LARGO (mm)	5.960
ANCHO (mm)	1.940
ALTO (mm)	2.250
DISTANCIA ENTRE EJES (mm)	3.360
LARGO CARROZABLE (mm)	4.150

SISTEMA ELÉCTRICO

VOLTAJE NOMINAL	12 V
NÚMERO DE BATERÍAS	1

EQUIPAMIENTO

- AIRE ACONDICIONADO / CALEFACCIÓN
- RADIO TÁCTIL + BLUETOOTH + USB + AUX
- CÁMARA DE RETRO
- SENSORES DE RETRO
- CONTROL CRUCERO
- NEBLINEROS
- MANDOS AL VOLANTE
- VOLANTE CON AJUSTE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD
- REGULACIÓN DE ALTURA DE FAROS
- BLOQUEO CENTRAL DE PUERTAS
- ELEVAVIDRIOS ELÉCTRICOS
- APERTURA Y CIERRE REMOTO DE VENTANAS DESDE CONTROL
- APOYABRAZOS CENTRAL CON PORTAVASOS Y OBJETOS
- BOTÓN DE ACTIVACIÓN DE PTO
- 2 PUERTOS USB DELANTEROS

* Fotos referenciales para fines publicitarios.
Especificaciones pueden variar sin previo aviso.

